


SCHIEDEL PERMETER

A színes fémkémény rendszer



- **A PERMETER** kémény AISI 444 minőségű acélból készül, mely a savakkal szemben ellenálló.
- A belső és a külső cső között található hőszigetelés magas hőmérséklet esetén is megtartja minőségi tulajdonságait.
- A külső héj biztosítja a kémény szilárdságát. Az alkatrészeket könnyű összeszerelni, a kémény gyorsan és egyszerűen megépíthető: padlóra, falra vagy közvetlenül a tűzterre.
- Ideális megoldás utólagos kéményépítés esetén is.
- A kémény külső felületvédelmét magas minőségű, porszórásos festés biztosítja.
- **A PERMETER** kémény esetében lehetőség van az épülethez legjobban illő szín kiválasztására: szabványos fekete és szürke színek mellett a RAL skála szerint is választhat kéményszínt.





A SCHIEDEL PERMETER RENDSZER

- Bármely tüzelőberendezéshez alkalmazható
- Olaj- és gázüzem esetén túlnyomásos, fa tüzelőanyagnál, huzat hatása alapján működő üzemmódban
- Nedvességnek ellenálló
- Kérésre 50 mm-es hőszigeteléssel is kapható
- Összeszerelést követően azonnal üzembe helyezhető

GARANCIÁK A KIFOGÁSTALAN MŰKÖDÉSRE


- Rozsdamentes belső cső lézeres hegesztési varratokkal
- Alacsony felületi hőmérséklet
- Hőhidmentes szigetelés a füstcső teljes magasságában

BIZTONSÁGOS SZERELÉS

- Pontosan illeszkedő alkatrészek
- Egyszerűen és gyorsan összeszerelhető: nincs szükség alapozásra
- Kis helyigény, kis súly

TÖKÉLETESEN ILLESZKEDŐ RENDSZERELEMEK

- 1a Talpelem padlószelészhez elvezetővel
- 2a Talpelem konzolos szereléshez elvezetővel
- 2b Falkonzol (kép nélkül)
- 3a Tisztítóajtó csatlakozó
- 4a T-idom 90 fokos
- 4b T-idom 45 fokos
- 5a DW-EW átmeneti idom
- 5b EW-DW átmeneti idom
- 6a Normál cső 950 mm
- 6b Rövid cső 450 mm
- 6c Rövid cső 200 mm (kép nélkül)
- 6d Rövid cső 150 mm
- 7a Falbilincs (kép nélkül)
- 7b Állítható falbilincs
- 7c Erősített falbilincs (kép nélkül)
- 7d Falbilincs hosszabbító (kép nélkül)
- 7e Közberső támasz
- 9a 0 °-os tetőátvezetés (kép nélkül)
- 9b 3 - 15 °-os tetőátvezetés (kép nélkül)
- 9c 16 - 25 °-os tetőátvezetés (kép nélkül)
- 9d 26 - 35 °-os tetőátvezetés (kép nélkül)
- 9e 36 - 45 °-os tetőátvezetés (kép nélkül)
- 10 Esővédő gallér
- 11a Kéményfej záróelem
- 11b Esővédő sapka
- 13a 15 °-os könyök
- 13b 30 °-os könyök
- 14 Erősítő külső bilincs
- 15 Rögzítőfüles bilincs kikötéshez (kép nélkül)



Központi iroda

Schiedel Kéménygyár Kft.
8200 Veszprém, Kistó u. 12.
T: 88/576-700; F: 88/576-704
E: info@schiedel.hu
W: schiedel.hu, e-schiedel.hu
GPS: X 17,889 Y 47,11
Facebook oldal: <http://www.facebook.com/pages/Schiedel-Kéménygyár-Kft./117456701644872>

Értékesítési képviselők

Budapest pesti oldal, Pest megye (ÉK): 30/9573-052
Budapest XI. és XXII. kerületek, Pest megye (D): 30/956-0862
Budapest I., II., III., XII. kerületek, Pest megye (ÉNy): 30/5602-466
Baranya, Bács, Csongrád és Békés megyék: 30/9166-263
Győr-Sopron és Komárom megyék: 30/5602-466
Nógrád megye: 30/9573-052
Borsod, Heves, Hajdú, Szabolcs és Szolnok megyék: 30/9597-432
Somogy, Tolna, Vas és Zala megyék: 30/9560-861
Veszprém és Fejér megyék: 30/9560-862