

Teljesítménynyilatkozat

Száma: HU006.1.DOP2015-05-26

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:

Kéményrendszer kerámia belső csővel, nedves üzemmódra az MSZ EN 13063-2, az MSZ EN 13063-3 szerint

2. Típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását 11(4):

Gyártói azonosító:

AVANT kéményrendszer

1. Minta DN (120 – 250) T200 N1 W 2 O00

2. Minta DN (120 – 250) T200 P1 W 2 O00

3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban:

Berendezés az égésterméknek a tüzelőberendezéstől a szabadba történő szállítására, huzat hatása alapján és túlnyomásos rendszerben működő üzemmódban. Bármilyen nyitott és zárt égésterű, gáz- és olajtüzelésű berendezés fogadására alkalmas. Tipikusan a zárt égésterű és a kondenzációs kazánok egyedi kéménye.

4. A gyártók neve, bejegyzett kereskedelmi neve, ill. védjegye, valamint értesítési címe 11(5):

Schiedel Kéménygyár Kft
H-8200 Veszprém
Kistó u. 12
Hungary

Telefon: +36 88 576 700
Fax: +36 88 576 704
Email: info@schiedel.hu

5. Az adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a megbízása körébe a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak:

Schiedel Kéménygyár Kft
H-8200 Veszprém
Kistó u. 12
Hungary

Telefon: +36 88 576 700
Fax: +36 88 576 704
Email: info@schiedel.hu

6. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek:

System 2+

7. A gyári termelés-ellenőrzési rendszert az erre felhatalmazott, **1085** számon bejegyzett és nyilvántartott

Zertifizierungsstelle OFI CERT
OFI Technologie & Innovation GmbH
Arsenal, Objekt 213, Franz-Grill-Straße 5.
1030 Wien / ÖSTERREICH

hivatalos vizsgálóintézet tanúsította. A tanúsítványok száma:

1085 – CPR – 0338
1085 – CPR – 0339

8. A termékre vonatkozó európai műszaki értékelést kiadta az:

Nem került alkalmazásra

9. A nyilatkozat szerinti teljesítmény

Alapvető tulajdonságok és kikötések az MSZ EN 13063-2 és MSZ EN 13063-3 szerint	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírások
Nyomóerő külső köpeny	Minta 1. és 2: 42 m-ig	MSZ EN 13063-2:2012 MSZ EN 13063-3:2012
Nyomóerő belső cső	Minta 1. és 2: 42 m-ig	
Nyomóerő a ragasztóanyagon	Minta 1. és 2: 10 N/mm ² (megfelel a kémény 50 m-es magasságáig)	
Nyomóerő a alakos samott idomokon (füstcső csatlakozó, tisztító-, vizsgáló nyílásos elemeken)	Minta 1. és 2: 25 m-ig, 25kN	
Kémény alkatrészek, szerelvények és támasz elemek	Eurocode 2 szerint	
Hősokkal szembeni ellenállás Koromégéssel szembeni ellenállás	NPD	
Hőmérsékleti osztály normál üzemi körülmények között:	Minta 1 és 2: T200	
Tűzellenállási osztályok: 1. Belülről kifelé hatásiránynál	Minta 1 és 2: O00 Átszellőztetett és zárt távolsággal vizsgálva	
2. Kívülről kifelé hatásiránynál	NPD	
Nyomásoztály (gáztömörség/szivárgás)	Minta 1: N1 Minta 2: P1	
A kémény alkatrészeinek, szerelvényeinek és kitorkoló elemeinek áramlási ellenállása	Az EN 13384-1 szerint	
Hővezetési ellenállás	Minta 1: 0,4 m ² K/W, 200°C-on vizsgálva Minta 1: 0,65 m ² K/W, 200°C-on vizsgálva	
Szél hatásával szembeni ellenállás	Minta 1 és 2: szabadon építhető magasság a legfelső megtámasztás fölött 1,5 m	
Tartósság		
Korrózióállósági osztály	Minta 1 és 2: 2	
Jéggel és olvadékaival szembeni ellenállás	Minta 1 és 2: Megfelelt	

10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Damir Matijevic, Ügyvezető igazgató

Veszprém, 2015. 05. 26
A kiállítás helye és dátuma



 Aláírás