

Teljesítménynyilatkozat

Száma: HU014DOP2013-06-30

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:

Egyhájú fém kéményrendszer 316L (EN 1.4404 vagy 1.4571) minőségű csőből az MSZ EN 1856-2 szerint

2. Típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását 11(4):

Gyártói azonosító:

Prima Plus kémény béléscső és bekötő füstcső rendszer

1. minta	DN (80 – 700)	T200	H1	W	V2	L50060	O200
2. minta	DN (80 – 700)	T200	P1	W	V2	L50060	O200
3. minta	DN (80 – 700)	T600	N1	D	V3	L50060	G400
4. minta	DN (80 – 700)	T200	N1	W	V2	L50050	O200

3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban:

Berendezés az égésterméknek a tüzelőberendezéstől a szabadba történő szállítására, huzat hatása alapján (N1), túlnyomásos (P1) és nagynyomású (H1) üzemmódban.

4. A gyártók neve, bejegyzett kereskedelmi neve, ill. védjegye, valamint értesítési címe 11(5):

Schiedel Kéménygyár Kft
H-8200 Veszprém
Kistó u. 12
Hungary

Telefon: +36 88 576 700
Fax: +36 88 576 704
Email: info@schiedel.hu

A gyár adata:

Schiedel s.r.o.
Modlanská 1.
415 02 Teplice, CZ

Telefon: +420 417 553 150
Fax: +420 417 575 020
Email: administrativ@schiedel.cz

5. Az adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a megbízása körébe a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak:

Schiedel Kéménygyár Kft
H-8200 Veszprém
Kistó u. 12
Hungary

Telefon: +36 88 576 700
Fax: +36 88 576 704
Email: info@schiedel.hu

6. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek:

System 2+

7. A gyári termelés-ellenőrzési rendszert az erre felhatalmazott, **0036** számon bejegyzett és nyilvántartott

TÜV Industrie Service GmbH
TÜV Süd Gruppe
Westendstrasse 199
D-80686 München

hivatalos vizsgálóintézet tanúsította. A tanúsítványok száma:

0036 – CPD – 91236 002

8. A termékre vonatkozó európai műszaki értékelést kiadta:

Nem került alkalmazásra

9. A nyilatkozat szerinti teljesítmény

Alapvető tulajdonságok és kikötések az MSZ EN 1856-2:2009 szerint	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírások
Nyomóerő	Minta 1, 2, 3 és 4: DN (80 – 700): NPD	MSZ EN 1856-2: 2009
Szakító szilárdság	Minta 1, 2, 3 és 4: DN (80 – 700): NPD	
Nem függőleges szerelés	Minta 1, 2, 3 és 4: DN (80 – 700): NPD	
Oldalnyomás	Minta 1, 2, 3 és 4: DN (80 – 700): NPD	
Hősokkal, koromégéssel szembeni ellenállás	Minta 3: Igen (G) Minta 1, 2 és 4: NPD (O)	
Hőmérsékleti osztály normál üzemi körülmények között:	Minta 1, 2 és 4: T200 Minta 3: T600	
Tűzellenállási osztályok: 1. Belülről kifele hatásiránynál	Minta 1, 2 és 4: DN (80 – 700): O200 Minta 3: DN (80 – 700): G400	
Nyomásosztály (gáztömörség/szivárgás)	Minta 1: H1 Minta 2: P1 Minta 3 és 4: N1	
Áramlási ellenállások	Az MSZ EN 13384-1 szerint	
Tartósság		
Víz- és páradiffúziós ellenállás	Minta 1, 2, 3 és 4: DN 80 – 700: igen	
Kondenzátum behatolás elleni ellenállás	Minta 1, 2, 3 és 4: DN 80 – 700: igen	
Korrózióállósági osztály	Minta 1, 2, és 4: DN 80 – 700: V2 Minta 3: DN 80 – 700: V3	
Jéggel és olvadékaival szembeni ellenállás	Minta 1, 2, 3 és 4: DN 80 – 700: igen	

10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Damir Matijevic, Ügyvezető igazgató

Veszprém, 2013. 06. 30

A kiállítás helye és dátuma



Aláírás